BOSCH
博世 科技成就生活之美

EX8 系列吸顶式双感应器摄像机

- 圆滑防暴型防护罩和双 **CCD**
- 图像感应器提供优异的双向监控性能
- 双 **CCD** 设计实现在摄像机的前部和后部均可捕获图像
- **P-T-T**(摇摄**/**俯仰**/**倾斜运动) 手调式万向支架，无需工具便可进行最方便的安装
- 易于拆卸的摄像机平台，实现快速轻松的 **CCD** 调节
- 管道布线便于连接电气接头

EX8 是易于安装的吸顶式防暴摄像机，采用两个 CCD 图像感应器 ,适合多功能双向监控。 对于重视从两个方向查看活动的走廊、过道等场合，EX8 是理想之选。

EX8 配有 M4 机械滤镜 LXR CCD，白天可实现逼真的色彩，夜晚可在红外照明下获得卓越的图像。

EX8 在设计时采用了许多方便安装人员的功能，包括摇摄/俯仰/倾斜摄像机万向支架，让安装人员可以快速方便地调节 CCD 和镜头。 手调式万向支架无需任何工具，有助于最大限度地缩短安装时间。 借助摇摄/俯仰/倾斜万向支架，安装人员只需简单地倾斜运动，便可获得绝佳的水平图像。

此外，安装人员还可以享受 EX8 易于拆卸的摄像机平台所带来的方便，因为它允许单独安装防护罩底座和摄像机平台。 通过这一功能，安装人员可以在比天花板更安全、更方便的位置随意调节光学元件。

为方便安装，EX8 还提供了视频跳线 (VPL)。 借助 VPL，安装人员可以将便携式 LCD 监视器直接连接到 EX8，从而立即对摄像机的定位进行视频确认。

EX8 使用 12 VDC 或 24 VAC 电源，适合进行管道布线，可以方便地安装到标准电气设备上，从而实现全面的电线管理。

EX8 的防暴型防护罩采用模压铸铝结构，圆滑精致，可以在任何天气条件下提供出色的光学性能。 EX8 小巧紧凑，可以容纳多种 4-8 毫米变焦镜头。 EX8 适合在众多应用领域中进行前后监控 ,例如学校、监狱、银行、交通枢纽和娱乐场等。

基本功能

应用

- 监狱
- 学校
- 医院
- 机场
- 交通枢纽
- 娱乐场
- 办公室
- 运输车辆

证书与认可

地区	认证	
比利时	INCERT	B-509-0005

技术规格

视频

感应器	**M4 高清日夜型 CCD**	**C7 高清彩色 CCD**
清晰度	彩色 540 电视线 / 黑白 540 电视线	500 电视线
有效像素 NTSC（水平 x 垂直）	768 x 494	768 x 494
有效像素 PAL（水平 x 垂直）	752 x 582	752 x 582
灵敏度	0.06 Lux，F1.4 镜头	2.7 lux，F1.4
信噪比	大于 48 dB（自动增益控制关闭）	大于 48 dB

输出信号	1 Vpp，75 欧姆
伽马	0.45
增益控制	自动增益控制（开/关）
电子快门	1/60 至 1/100,000 秒 (NTSC)
	1/50 至 1/100,000 秒 (PAL)

机械指标

结构	模压铸铝
视窗	3/16 英寸聚碳酸酯
重量	1.4 千克（3.1 磅）
整体尺寸	286 x 138 x 95 毫米（11.3 x 5.4 x 3.7 英寸）

电气指标

电压	12 至 24 AC/DC
功耗	190 mA x 2 = 380 mA，12 VDC

环境要求

工作范围	-25ºC 至 +60ºC（-13ºF 至 +140ºF）

定购信息

EX8C7V0409-N 吸顶式双感应器摄像机 吸顶式双感应器摄像机，1/3 英寸高清彩色 CCD，500 电视线，4-9 毫米镜头，NTSC	**EX8C7V0409-N**
EX8C7V0409-P 吸顶式双感应器摄像机 吸顶式双感应器摄像机，1/3 英寸高清彩色CCD，500 电视线，4-9毫米镜头，PAL	**EX8C7V0409-P**
EX8C7V0922-N 吸顶式双感应器摄像机 吸顶式双感应器摄像机，1/3 英寸高清彩色 CCD，500 电视线，9-22 毫米镜头，NTSC	**EX8C7V0922-N**
EX8C7V0922-P 吸顶式双感应器摄像机 吸顶式双感应器摄像机，1/3 英寸高清彩色 CCD，500 电视线，9-22 毫米镜头，PAL	**EX8C7V0922-P**
EX8M4V0409-N 吸顶式双感应器摄像机 吸顶式双感应器摄像机，1/3 英寸高清日夜 CCD，540/540 电视线，4-9 毫米镜头，NTSC	**EX8M4V0409-N**
EX8M4V0409-P 吸顶式双感应器摄像机 吸顶式双感应器摄像机，1/3 英寸高清日夜 CCD，540/540 电视线，4-9 毫米镜头，PAL	**EX8M4V0409-P**
EX8M4V0922-N 吸顶式双感应器摄像机 吸顶式双感应器摄像机，1/3 英寸高清日夜 CCD，540/540 电视线，9-22 毫米镜头，NTSC	**EX8M4V0922-N**
EX8M4V0922-P 吸顶式双感应器摄像机	**EX8M4V0922-P**

硬件附件

UPA-2420-50 电源设备 220VAC，50Hz，24VAC，20VA 输出	**UPA-2420-50**

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by

© 博世安防系统 010 | 技术数据若有更改，恕不另行通知。
T5452814475 | Cur: zh-CHS, V7, 16 Feb 2010 | Src: en-US, V0, 17 Dec 2009